

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОВТ-2

Конвейер охлаждающий вытяжного типа КОВТ-2 – двух ярусный компактный охлаждающий конвейер, предназначенный для охлаждения кондитерских изделий.

Технические характеристики КОВТ-2

Технические характеристики	КОВТ-2
Длина охлаждающего конвейера (2 яруса), мм:	7 500
Ширина сетки, мм	500
Тип сетки	глазировочная
Материал сетки	12X18H10T
Количество вытяжек, шт.	2
Производительность вытяжной системы, м3/час	3 000
Установленная мощность, кВт	5,0
Номинальное напряжение, В	380 / 50 Гц
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм	4 000x650x1 500
Масса конвейера, кг	400
Гарантия, мес.	12

Отличительные особенности КОВТ-2:

- выполнена цельным моноблоком, не требует монтажа;
- регулируемая скорость движения конвейерной сетки;
- удобство чистки и обслуживания;
- легкость в перемещении;
- компактные размеры.

Комплектующие

- глазировочная сетка из нержавеющей стали 12X18H10T;
- приводные шестеренки из zedex'a;
- качественная порошковая покраска.

Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Конвейер охлаждающий вытяжного типа КОВТ-2	1
технический паспорт и гарантийный талон на КОВТ-2	1
гарантийные талоны на электронику	1
сертификат на КОВТ-2	1

Стоимость оборудования

Цены действительны только на территории Российской Федерации и не включают в себя стоимость доставки и упаковки оборудования. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

Стоимость на условиях FCA Пенза

Конвейер охлаждающий вытяжного типа КОВТ-2

Рубли с НДС

по запросу

Доставка оборудования

На территории Российской Федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

- Деловые Линии - www.dellin.ru
- ЖелДорЭкспедиция - www.jde.ru
- Байкал-Сервис - www.baikalsr.ru
- ПЭК - www.pecom.ru

Срок изготовления оборудования до 25 рабочих дней

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (8412) 23-33-99 - многоканальный

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 - многоканальный

