



**Холодный вакуумный пресс СГФ-2** – предназначен для производства заготовок под гнутые фасады. Производительность 3 кухонные створки за 40 минут. Гарантированное качество готовой продукции. Наши специалисты владеют полной технологией гнутья фасадов. Возможна демонстрация оборудования в работе, обучение персонала.

## Технические характеристики холодный вакуумный пресс СГФ-2

Технические характеристики	СГФ-2
Ручная регулировка подачи вакуума	есть
Мощность вакуумной системы, кВт	1,5
Габариты рабочего стола, мм	3170x1400
Чистый внутренний размер, мм	3020x1250
Давление прессования, кг/см.кв.	0,99
Габариты станка (Д*Ш*В), мм	3400x1550x1050
Марка вакуумного насоса	Busch R5 0063F
Скорость вакуумного насоса, м. куб/час	63
Предельное остаточное давление насоса, мбар	0,012
Объем ресивера, литры	205
Масса, кг	440
Срок изготовления, календарные дни	менее 15

### 1. Комплектующие:

- Мощный высокопроизводительный вакуумный насос Busch R5 0063 F (Германия) с остаточным давлением всего 0,1 мбар. Перед входом в насос установлен фильтр с полиэфировым фильтрующим элементом (Германия). В насос заливается влагостойкое синтетическое масло (Германия).
- В комплектацию входит силиконовая мембрана (Бельгия).
- Качественная автомобильная покраска.
- Алюминиевый профиль не только прижимной рамки, но и нижней рамки.
- Двойное уплотнение рамки вакуумной резиной.
- На оборудование установлены надежные высоко производительные вакуумные станции.

### 2. Гарантия:

- Гарантийный срок составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.
- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.
- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.
- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кратчайшие сроки.

### 3. Сервис:

- Перед отгрузкой оборудования специалисты заказчика могут пройти курс обучения на базе производственного цеха.
- В процессе работы на нашем оборудовании всегда можно получить консультации по вопросам эксплуатации, технологии производства.

### 4. Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
СГФ-2 (без упаковки)	1
Технический паспорт	1
Гарантийный талон на СГФ-2	1
Гарантийный талон на вакуумный насос	1
Инструкция по эксплуатации	1
Фирменный диск	1

### 5. Стоимость оборудования

Цены действительны только на территории Российской Федерации и не включают в себя стоимость доставки и упаковки оборудования. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

Стоимость на условиях FCA Пенза	Рубли с НДС
Холодный вакуумный стол СГФ–2 в комплекте с силиконовой мембраной	по запросу

\* Силиконовая мембрана позволяет работать при температуре до 240 °С, но у нее волокна идут в одном направлении и если мембрана рвется, то образуется не дырка, а линия разрыва по направлению волокна. Средний коэффициент растяжения 600%.

\*\* Каучуковая мембрана позволяет работать при температуре до 170 °С у нее волокна идут в разных направлениях и если мембрана рвется, то образуется только дырка, которую легко можно заклеить. Средний коэффициент растяжения 700%.

### Доставка оборудования

На территории Российской Федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

- АвтоТрейдинг - [www.autotrading.ru](http://www.autotrading.ru)
- ЖелДорЭкспедиция - [www.jde.ru](http://www.jde.ru)
- Байкал-Сервис - [www.baikalsr.ru](http://www.baikalsr.ru)
- Деловые Линии - [www.dellin.ru](http://www.dellin.ru)
- ПЭК - [www.pecom.ru](http://www.pecom.ru)

**Срок изготовления оборудования до 20 календарных дней**

**По всем вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (8412) 23-33-99 - многоканальный**

**По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 - многоканальный**