

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОВТ-2

Конвейер охлаждающий вытяжного типа КОВТ-2 – двух и одноярусный компактный охлаждающий конвейер, предназначенный для охлаждения кондитерских изделий.

Технические характеристики КОВТ-2

Технические характеристики	КОВТ-2
Длина охлаждающего конвейера, мм:	расчетная
Ширина сетки, мм	400-800
Тип сетки	глазиривочная
Материал сетки	12X18H10T
Количество вытяжек, шт.	1-2
Производительность вытяжной системы, м3/час	3 000
Установленная мощность, кВт	5,0-7,5
Номинальное напряжение, В	380 / 50 Гц
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм	расчетная
Масса конвейера, кг	расчетная
Гарантия, мес.	12

Отличительные особенности КОВТ-2:

- выполнена цельным моноблоком, не требует монтажа;
- регулируемая скорость движения конвейерной сетки;
- удобство чистки и обслуживания;
- легкость в перемещении;
- окошки с подсветкой;
- компактные размеры.

Комплектующие

- глазиривочная сетка из нержавеющей стали 12X18H10T;
- приводные шестеренки из zedex'a;
- качественная порошковая покраска.

Комплет поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Конвейер охлаждающий вытяжного типа КОВТ-2	1
технический паспорт и гарантийный талон на КОВТ-2	1
гарантийные талоны на электронику	1
сертификат на КОВТ-2	1

Стоимость оборудования

Цены действительны только на территории Российской Федерации и не включают в себя стоимость доставки и упаковки оборудования. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

Стоимость на условиях FCA Пенза	Рубли с НДС
Конвейер охлаждающий вытяжного типа КОВТ-2	по запросу

Доставка оборудования

На территории Российской Федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

- АвтоТрейдинг - www.ae5000.ru
- ЖелДорЭкспедиция - www.jde.ru
- Байкал-Сервис - www.baikalsr.ru
- Деловые Линии - www.dellin.ru
- ПЭК - www.pecom.ru

Срок изготовления оборудования до 25 рабочих дней

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (8412) 23-33-99 - многоканальный

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 - многоканальный

