

**Котел Пищеварочный Паровой КПП (60, 100, 160, 200, 250 литров)** – это современное высокотехнологичное универсальное промышленное оборудование, предназначенное для приготовления широкого ассортимента продукции:

- Кондитерская промышленность – сахарный сироп, сироп инвертный, сгущенное молоко, кондитерская или шоколадная глазурь, джем, зефирная масса, карамельная масса, любая кондитерская масса, начинки, мармелад, овощная и фруктовая масса и др.
- Кулинарное производство - приготовление вторых и третьих блюд на предприятиях общественного питания: бульонов, овощей, гарниров, компотов, напитков, соусов, а также кипячения воды.
- Молочная отрасль – кипячение молока.

**Котел КПП от компании СтанГрадъ – совмещает в себе все лучшие качества.**

**Устройство:** Трехслойная емкость, выполненная полностью из нержавеющей стали, с рубашкой, теплоноситель: пар. Перемешивающее устройство (мешалка) рамного типа изготовлено из нержавеющей стали. Мотор-редуктор производства Италии (Transtecno), Количество оборотов мешалки 25-28 в минуту. Нагрев производится внешней парогенерирующей установкой.

#### Технические характеристики КПЭ:

| Технические характеристики                     | КПП-60                                     | КПП-100        | КПП-160        | КПП-200        | КПП-250        |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Рабочий объем котла, литры                     | 60   | 100            | 160            | 200            | 250            |
| Установленная мощность, кВт                    | 0,3  | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
| Номинальное напряжение, В                      | 380  | 380            | 380            | 380            | 380            |
| Частота переменного тока, Гц                   | 50   | 50             | 50             | 50             | 50             |
| Тип нагревательного элемента                   | внешняя парогенерирующая установка         |                |                |                |                |
| Продолжительность разогрева                    | в зависимости от температуры теплоносителя |                |                |                |                |
| Тип перемешивающего устройства                 | рамный                                     |                |                |                |                |
| Перемешивающее устройство                      | мотор-редуктор Transtecno (Италия)         |                |                |                |                |
| Мощность мотор-редуктора, кВт                  | 0,18                                       | 0,37           | 0,37           | 0,37           | 0,37           |
| Количество оборотов вала на выходе, об/мин     | 25-28                                      |                |                |                |                |
| Рабочее давление в паровой рубашке, МПа (атм.) | до 0,05 (0,5)                              |                |                |                |                |
| Объем заливной рубашки, литры                  | 30   | 40             | 50             | 60             | 70             |
| Диаметр сливного фланца, мм                    | 40 (опционально 100 мм)                    |                |                |                |                |
| Габаритные размеры, м                          | 1,05x0,85x1,30                             | 1,05x0,85x1,40 | 1,30x1,10x1,30 | 1,30x1,10x1,40 | 1,30x1,10x1,50 |
| Масса, кг                                      | 100  | 120            | 150            | 165            | 180            |

#### Особенности работы оборудования на пару

Применяется в основном в кулинарном производстве. Котел в данном случае оснащен специальным электроконтактным манометром, который обеспечивает нужный режим приготовления продукта.

### Преимущества нашего котла КПП от компании СтанГрадъ:

- Котлы КПП работают с использованием в качестве нагрева пар.
- Днище и парогенератор котла выполнены из пищевой стали толщиной 3 мм.
- Рубашка котла сделана полностью из пищевой нержавеющей стали, что исключает возможность выхода из строя рубашки котла вследствие образования сквозных ржавчин.
- Мотор-редуктор от ведущего мирового производителя Transtecno (Италия). Данная серия мотор-редукторов имеет ряд преимуществ: высокий КПД, низкий уровень шума, шестерни из закаленной стали с цементированием, отсюда высокая надежность и долговечность эксплуатации.
- Внешняя сторона корпуса сделана из нержавеющей стали, что придает оборудованию эстетичный внешний вид.
- Котел КПП имеет закругленные углы, минимальное количество швов и винтов, что облегчает его чистку.
- Возможность изготовления котла со сливным фланцем диаметром 100 мм, который не заменим для быстрого слива готового продукта из котла.
- Мы не занимаемся восстановлением б/у котлов и дальнейшей их продажей под видом нового оборудования. Наши варочные котлы – это только новое, серийно производимое оборудование.
- Заводское качество оборудования.

### Ограничения:

- Данный котел не подходит для приготовления комбинированных жиров (например, маргарина), так как для этого необходимы другие способы нагрева.
- Варочный котел не рекомендуется использовать для малого количества сырья (например, когда объем приготавливаемого сиропа составляет менее половины номинальной емкости котла).

### Комплект поставки

| Наименование  | Кол-во, шт. |
|---|-------------|
| Котел Пищеварочный Паровой КПП                      | 1           |
| технический паспорт и гарантийный талон на КПП      | 1           |
| гарантийные талоны на электронику и газовую горелку | 1           |
| сертификат на КПП                                   | 1           |
| фирменный диск (видеоматериалы)                     | 1           |

### Стоимость оборудования

Цены действительны только на территории Российской Федерации и не включают в себя стоимость доставки и упаковки оборудования. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза       | Рубли с НДС |            |
|---------------------------------------|-------------|------------|
|                                       | без мешалки | с мешалкой |
| Котел КПП-60 (сливной фланец 40 мм)   | по запросу  | по запросу |
| Котел КПП-60 (сливной фланец 100 мм)  | по запросу  | по запросу |
| Котел КПП-100 (сливной фланец 40 мм)  | по запросу  | по запросу |
| Котел КПП-100 (сливной фланец 100 мм) | по запросу  | по запросу |
| Котел КПП-160 (сливной фланец 40 мм)  | по запросу  | по запросу |
| Котел КПП-160 (сливной фланец 100 мм) | по запросу  | по запросу |
| Котел КПП-200 (сливной фланец 40 мм)  | по запросу  | по запросу |
| Котел КПП-200 (сливной фланец 100 мм) | по запросу  | по запросу |
| Котел КПП-250 (сливной фланец 40 мм)  | по запросу  | по запросу |
| Котел КПП-250 (сливной фланец 100 мм) | по запросу  | по запросу |

### Доставка оборудования

На территории Российской Федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

- АвтоТрейдинг - [www.ae5000.ru](http://www.ae5000.ru)
- ЖелДорЭкспедиция - [www.jde.ru](http://www.jde.ru)
- Байкал-Сервис - [www.baikalsr.ru](http://www.baikalsr.ru)
- Деловые Линии - [www.dellin.ru](http://www.dellin.ru)
- ПЭК - [www.pecom.ru](http://www.pecom.ru)

**Срок изготовления оборудования до 20 календарных дней**

**По всем вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (8412) 23-33-99 - многоканальный**

**По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 - многоканальный**

