

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОХ-2

Конвейер охлаждения КОХ-2 – модульный закрытый конвейер, предназначенный для охлаждения кондитерских изделий.

Технические характеристики КОВТ-2

Технические характеристики	КОХ-2
Количество модулей, шт.	2-12
Установленная мощность, кВт, не более	4-9
Регулировка скорости движения, %	10-100
Напряжение питания, В	3N 380
Габаритные размеры, не более:	
- длина, мм	8500-24800
- ширина общая, мм	1000-1800
- ширина сетчатого конвейера, мм	400-1200
- высота, мм	1800

Отличительные особенности КОХ-2:

- модульная конструкция;
- регулируемая скорость движения конвейерной сетки;
- металлическая сетка;
- качественная порошковая покраска.

Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Конвейер охлаждения КОХ-2	1
технический паспорт и гарантийный талон на КОХ-2	1
гарантийные талоны на электронику	1
сертификат на КОВТ-2	1

Стоимость оборудования

Цены действительны только на территории Российской Федерации и не включают в себя стоимость доставки и упаковки оборудования. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

Стоимость на условиях FCA Пенза

Конвейер охлаждения КОХ-2

Рубли с НДС

по запросу

Доставка оборудования

На территории Российской Федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

- Деловые Линии - www.dellin.ru
- ЖелДорЭкспедиция - www.jde.ru
- Байкал-Сервис - www.baikalsr.ru
- ПЭК - www.pecom.ru

Срок изготовления оборудования до 25 рабочих дней

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (8412) 23-33-99 - многоканальный

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 - многоканальный