

* Силиконовая мембрана позволяет работать при температуре до 230 °С. Для ремонта проколов и порезов рекомендуется использовать герметик DOWSIL 732. Средний коэффициент растяжения 400-600%.

** Каучуковая мембрана позволяет работать при температуре до 130 °С. Для ремонта проколов и порезов рекомендуется использовать клей-герметик резиновый черный PERMATEX 80338. Средний коэффициент растяжения 600-800%.

*** Пусконаладочные работы включают в себя один рабочий день, в течение которого осуществляется шеф-монтаж оборудования и обучение персонала. Проезд и проживание наладчика оплачивается отдельно Покупателем.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стоимость на условиях FCA Пенза

Рубли с НДС

Холодный вакуумный стол СГФ-2 в комплекте с силиконовой мембраной

400 000,00

Вакуумный пресс ГВП-2ВУДх2

от 2 700 000,00

Доставка оборудования

На территории Российской Федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX - www.dimex.ws
- Деловые Линии - www.dellin.ru
- ПЭК - www.pecom.ru
- КИТ - www.tk-kit.ru

Срок изготовления оборудования до 20 календарных дней

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:**8-800-350-44-39 – бесплатная многоканальная линия по РФ****По вопросам экспорта оборудования за рубеж:****+7 (8412) 23-33-99 – многоканальный**